Machine à dénuder pneumatique
Pneumatic Stripping Machine



AM.STRIP.500 ▪ AM.STRIP.750 ▪ AM.STRIP.1000

La AM.STRIP.500 est une machine pneumatique semi-automatique de dénudage de câbles pour traiter le gainage industriel de câbles jusqu'à un Ø extérieur de 30 mm (standard) et une longueur de dénudage de 500 mm en pleine course.

Pour une longueur de gaine supérieure* à celle-ci, la AM.STRIP.750 et AM.STRIP.1000 de la même série sont disponibles.

* tests requis dans notre usine.

The AM.STRIP.500 is a pneumatic, semi-automatic cable stripping machine for the industrial jacketing of cables up to an outer – Ø of 30 mm (standard) and a stripping length of 500 mm in full stroke.

For a jacket length exceeding* this, the AM.STRIP.750 and AM.STRIP.1000 out of the same series are available.

* tests required in our factory

be-ri®

FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germany

Telefon: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

Dénudage	AM.STRIP.500	AM.STRIP.750	AM.STRIP.1000
Câbles ronds	max. 30 mm - Ø extérieur	max. 30 mm - Ø extérieur	max. 30 mm - Ø extérieur
Câbles plats	max. env. Largeur 32 mm	max. env. Largeur 32 mm	max. env. Largeur 32 mm
Longueur de dénudage / course complète (selon le câble)	500 mm	750 mm	1000 mm

Données techniques

air / cycle de fonctionnement			
- cylindre 80 (standard)	max. 35 l	max. 43 l	max. 50 l
- cylindre 50	max. 14 l	max. 17 l	max. 20 l
pression de fonctionnement	6 -7 bars	6 -7 bars	6 -7 bars
durée de cycle	env. 3 - 6 sec.	env. 4 - 8 sec.	env. 5 - 10 sec.

Dimensions / poids

L x P x H	470 x 1420 x 200 mm	470 x 1960 x 200 mm	470 x 2460 x 200 mm
Poids (sans accessoires)	env. 46 kg	env. 57 kg	env. 68 kg

Stripping	AM.STRIP.500	AM.STRIP.750	AM.STRIP.1000
Round cables	max. 30 mm outer – Ø	max. 30 mm outer – Ø	max. 30 mm outer – Ø
Flat cables	max. ca. 32 mm width	max. ca. 32 mm width	max. ca. 32 mm width
Stripping length / full stroke (depending on cable)	500 mm	750 mm	1000 mm

Technical Data

air / working cycle			
- cylinder 80 (standard)	max. 35 l	max. 43 l	max. 50 l
- cylinder 50	max. 14 l	max. 17 l	max. 20 l
operating pressure	6 – 7 bar	6 – 7 bar	6 – 7 bar
cycle time	ca. 3 resp. 6 sec.	ca. 4 resp. 8 sec.	ca. 5 resp. 10 sec.

Dimensions / Weight

W x D x H	470 x 1420 x 200 mm	470 x 1960 x 200	470 x 2460 x 200 mm
Weight (without accessories)	ca. 46 kg	ca. 57 kg	ca. 68 kg