Systèmes de tables ergonomiques

Dans le cadre de la " Propreté technique "

Ergonomic table Systems

For "Technical Cleanliness"



BERI.CLEAR.FRAME

L'ordre et la propreté sur le poste de travail est une exigence qui est de plus en plus souvent imposée aux fabricants de câbles.

Cleanliness at the workplace is a requirement that is increasingly placed on cable manufacturers.

Avec l'appareil de nettoyage BERI.CO.CLEAN, nous maîtriser ce problème avec beaucoup de succès il y déjà quelques années.

With the BERI.CO.CLEAN cleaning device we reacted to this very successfully years ago.

Avec les systèmes de table BERI.CLEAR.FRAME, nous poursuivons désormais systématiquement dans cette voie. Les systèmes sont disponibles en différents modèles et peuvent être adaptés de manière souple aux machines ou aux géométries des machines respectives.

With the BERI.CLEAR.FRAME table systems, we are now consistently pursuing this path. The systems are available in various designs and can be flexibly adapted to the respective machines or machine geometries.

FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germany

Telefon: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

Avantages et particularités

- Cadre souple et adaptable en longueur, largeur et hauteur
- Travail ergonomique grâce à la hauteur réglable
- Pieds réglables séparément pour une position ferme même sur des sols irréguliers
- Taille adaptée aux euro-palettes (le cadre peut être livré complètement assemblé)
- Démontage simple (gain de place)
- Remplacement facile de chaque composants (modifiable individuellement)
- Construction légère mais stable grâce aux profilés en aluminium
- Les profilés de construction sont pratiquement sans limites d'extension (écran, logement fermé, etc.)
- Les cadres peuvent être connectés les uns aux autres pour les allonger (lignes de production)

Advantages and Special Features

- Flexibly adaptable frame in length, width and height
- Ergonomic working due to adjustable height
- Separately adjustable feet for firm stand even on uneven floors
- Size adapted to Euro pallets (frame can be delivered completely assembled)
- Uncomplicated disassembly (space-saving)
- Easy replacement of individual components (individually modifiable)
- Lightweight, but stable construction because of the aluminium profiles
- Construction profiles set hardly any limits to the extension (screen, closed housing etc.)
- Frames can be connected to each other and be extended (production lines)



- Accepte toutes les machines beri courantes ou les machines d'autres fabricants
- Puits d'évacuation pour l'isolation et les chutes de tressage
- Utilisation de conteneurs de collecte standardisés pour remplacement / échange multiple
- Un étage intermédiaire empêche la chute des déchets, rien n'est posé au sol (exigence "Technique Propreté ")
- L'étage intermédiaire offre également la possibilité d'un récipient collecteur
- Facilité de centrage et d'alignement pour la récupération grâce à la butée et au guide

- Accepts all common beri machines or machines of other manufacturers
- Disposal shaft for insulation and braiding leftovers
- Use of standardised collection containers for multiple replacement / exchange
- Intermediate floor prevents dirt collection leaks, nothing stands on the ground ("Technical Cleanliness")
- The intermediate shelf offers the option of also Collecting container
- Easy centering and alignment of the catchment because of the stop and guide