Machine à dénuder électrique
Electric Stripping Machine



BERI.STRIP.IT

La nouvelle machine à dénuder BERI.STRIP.IT a été développée spécifiquement pour répondre aux besoins de l'utilisateur.

The new stripping machine BERI.STRIP.IT has been developed specifically to meet the needs of the user.

La machine peut être utilisée universellement pour les câbles ronds [jusqu'à 5,0 mm de diamètre extérieur] et les câbles plats (jusqu'à 8,0 mm de largeur).

The machine can be used universally for round cables [up to 5,0 mm outer - Ø (0.2")] and flat cables [up to 8,0 mm width (0.31")].

Une soufflerie intégrée élimine les déchets indésirables ; les données de traitement de 100 câbles maximum peuvent être stockées et rappelées.

An integrated air blow-out removes unwanted waste; processing data from up to 100 cables can be stored and recalled.

En option : lecteur de codes-barres de connexion

Optional: Connection barcode scanner

FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germany

Telefon: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

Caractéristiques particulières

- les extrémités de fils toronnés extrêmement courts peuvent être traitées (</ = 9 mm resp. 9,75 mm)
- Fonctionnement par écran tactile
- navigation de menu simple et intuitive
- jusqu'à 100 emplacements mémoire
- guidage parallèle exact des têtes de lames
- traitement avec - lames, lames prismatiques et lames de dénudage plates possibles
- changement de lames rapide, facile et sans outils
- processus de dénudage déclenché par capteur
- mâchoires de serrage auto-centrantes
- pouvoir de pression autorégulé des mâchoires de serrage
- soufflage (pour éliminer les restes d'isolant)
- mise en place du câble par le haut

En option : lecteur de codes-barres pour un appel de menu instantané

Dénudage

câbles ronds	jusqu'à 5,0 mm - ø ext.
section transversale	de 0,15 - 4,0 mm² (0,006 "- 0,16")
câbles plats	jusqu'à 8 mm de largeur
longueur de dénudage	1,5 - 20,0 mm
course partielle	2,5 - 20,5 mm

Données techniques

durée de cycle	env. 0,35 sec. *
L x P x H	125 x 370 x 220 mm
poids	env. 8,9 kg

* câble 0.75²; long. de dénudage 10,0 mm; course partielle 5,0 mm



Tête de lame
Blade head



Panneau de commande
Control panel



Code QR pour le service
QR-Code for service

Special Characteristics

- extremely short stranded wire ends can be processed (< / = 9 mm resp. 9,75mm)
- Touch Screen Operation
- simple and self-explanatory menu navigation
- up to 100 memory locations
- exact parallel guide of the blades heads
- processing with die – blades, prismatic blades and flat stripping blades possible
- blade change fast and easy without tools
- sensor release of the stripping process
- self – centring clamping jaws
- self-regulating pressing power of the clamping jaws
- air blow – out (to avoid isolation rests)
- putting in the cable from above

Option: Barcode Scanner for instant menu call

Stripping

round cables	up to 5,0 mm (0.2″) outer - ø
cross section	from 0,15 – 4,0 mm² (0.006″ – 0.16″)
flat cables	up to 8 mm (0.31″) width
stripping length	1,5 – 20,0 mm (0.06 – 0.79″)
partial stroke	2,5 – 20,5 mm (0.1″ – 0.81″)

Technical Data

cycle time	ca. 0,35 sec. *
W x D x H	125 x 370 x 220 mm 3.88″ x 14.57″ x 8.57″
weight	ca. 8,9 kg

* 0.75² - cable; stripping length 10.0 mm; partial stroke 5.0mm