Modules de traitement de câbles

Au cours des dernières décennies, la société FEINTECHNIK R.Rittmeyer GmbH a développé avec succès de nombreuses machines de traitement de différents câbles.

Notre SIX.TEC - iris en est un exemple :

Ici, les outils d'usinage tels que les fraises, les dispositifs de centrage, les éléments de maintien ou d'autres outils sont disposés de manière à produire des diamètres réglables en continu.

Tous les modules présentés ici avec le logo ci-dessous fonctionnent selon ce principe.

Ces modules sont proposés en tant qu'unités fonctionnelles indépendantes, peuvent être facilement intégrés et sont spécialement destinés à la construction de machines spéciales.



BERI.CO.FLEX

Numéro d'ordre: 122.0000.xx

Le module BERI.CO.FLEX est la première tête de dénudage de câble fonctionnant selon le principe de l'iris. 6 lames avec 6 dispositifs de centrage garantissent les meilleurs résultats de coupe et de dénudage. Cela fait déjà de nombreuses années que ce module est utilisé dans des systèmes spéciaux répondant aux exigences de qualité les plus rigoureuses.

Câbles ronds jusqu'à Ø 17,0 mm ; principe de continuité (pas de limitation de longueur) ; 6 lames / 6 dispositifs de centrage ; coupe rotative tirante ; toutes les fonctions mécaniques se trouvent dans le boîtier intégré.

MOD.BLADE.HEAD 5

Numéro d'ordre: 142.5603

Version Iris avec 6 lames (disponible à partir du printemps 2020)
Convient pour l'usinage automatique jusqu'à 120 mm^2





MOD.BLADE.HEAD 3

Numéro d'ordre: 039.5113

Ø de dénudage de 2,0 à 24,0 mm avec utilisation de lames plates ou en V
Ø de dénudage de 2,0 - 15,0 mm lors de l'utilisation de lames buse

MOD.ROUND 4

Numéro d'ordre: 039.5119

Version à grande lame buse (par exemple pour utilisation dans les machines automatiques) pour câbles HT jusqu'à 120 mm^2
Utilisé avec succès des milliers de fois pendant plus de vingt ans, cette tête de coupe a prouvé son efficacité pour le traitement de câble rotatif

CUT1.OPTION.PACK 2

Numéro d'ordre: 126.5032

- Dispositif auxiliaire mécanique pour l'ouverture de tressage de câbles coaxiaux et haute tension
- Fonctionnement manuel





MOD.KLEMM.MAXV2

Ø passage d'env. 0,8 à env. 25,5 mm
Force de serrage réglable (par entraînement externe)

Pré-arrondi des lignes
(avantageux pour les lignes non rondes)
Éléments de serrage directement devant les lames
Réglage continu du Ø souhaité

MOD.AUTO.SENSOR

Module déclenché par capteur
Circuit supplémentaire (interface RS232 / Ethernet / IO 24V)
Plage de déplacement jusqu'à 250,0 mm
Diamètre du rack 10,0 mm
Plaque de capteur réglable en fonction de l'utilisation



Veuillez noter :

Il existe de nombreux câbles et fils aux caractéristiques différentes. Même si nos machines et modules conviennent à la plupart des applications : Il est toujours nécessaire d'évaluer au préalable chaque câble et chaque application dans notre usine de Münster.

FEINTECHNIK R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Allemagne

Telefon: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de