Spelacavi Pneumatica
Pneumatic Stripping Machine



AM.STRIP.1 AM.STRIP.1S

Il modello AM.STRIP.1 è una spelacavi semiautomatica di applicazione universale per un solido uso industriale e una produzione economica di piccole e medie serie. Le speciali lame, adattate al cavo da lavorare, permettono la lavorazione di quasi tutti i cavi standard presenti sul mercato. Tutti i lavori di conversione possono essere eseguiti in pochi secondi senza l'ausilio di utensili. Quando si utilizzano lame prismatiche, la macchina può adattarsi automaticamente ad altre sezioni trasversali fino a 6 mm2 a seconda della guaina del cavo nella configurazione di base.

In misura limitata e per lotti più piccoli, la macchina può essere utilizzata anche per il taglio a misura.

AM.STRIP.1S: Variante con sensore pneumatico.

The AM.STRIP.1 is a universal semi-automatic stripping machine for the economical production of small to medium series. The use of special knives to suit the cable being processed allows nearly all standard cables to be handled. All machine retooling can be done in seconds without tools.

When prism blades are used, the machine in some cases automatically adapts to other cross-sections of up to 6 mm^2 in the basic setting - depending on the cable.

In a limited scope and with smaller batch sizes, the machine can also be used for cutting length.

AM.STRIP.1S Version with pneumatic sensor.

FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germany

Telefon: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

Spelatura

Cavo tondo	da 0,5 – 12,5 mm di ø esterno
Cavo a nastro piatto	fino a 20 mm di larghezza
Lunghezza di spelatura max.	fino a 65 mm rimozione totale fino a ca. 250 mm rimozione parziale
AM.STRIP.1S	fino a 55 mm rimozione totale

Stripping

Round cables	from 0,5 – 12,5 mm outer-Ø
Flat band cables	up to 20 mm width
max. strip length	up to 65 mm full strip up to 250 mm part strip
AM.STRIP.1S	up to 55 mm full strip

Peso / Dimensioni

L x P x H	340 x 340 x 150 mm
Peso	ca. 12,2 kg
Pressione d'esercizio	max. 6 – 7 bar
Aria / Ciclo (a 6 bar)	ca. 2 l

Dimensions / Weight


W x D x H	340 x 340 x 150 mm
Peso	ca. 12,2 kg
Working Pressure	max. 6 – 7 bar
Air / cycle (6 bar)	ca. 2 l

Accessori standard


1 valvola di fondo
1 Dispositivo di taglio
1 Piastra frontale con presa
1 Piastra di supporto con tubo
1 coppia di lame prismatiche

Standard


1 Foot valve
1 Cutting device
1 Front plate with sleeve
1 Holding plate with pipe
1 Pair of prismatic blades



1


2


3


4


5


6


7


8

Dispositivi speciali (Opzionali)

Dispositivo di taglio (imm. 4)
- per tagliare e spelare cavi a nastro

Costruzioni speciali della testa lama (vedi 2 + 3)
- per la lavorazione a più fasi o a 2 fasi (è richiesto l'assemblaggio in fabbrica)

Dispositivo blocca spelatura
- per lunghezze di spelatura più lunghe con rimozione parziale

Limitazione di corsa
- per lavorare più velocemente con lunghezze di spelatura più corte

Sensore Pneumatico

Special Devices (optionally)

Slitting device (see 4)
- for slitting and stripping with band cables

Special blade head constructions (see 2 + 3)
- for graduated or 2step processing (tests and construction are necessary in our company)

Stripping stop dog
- for greater stripping length (partial stripping)

Stroke limitation
- for partial stripping and quicker working

Pneumatic sensor