Elektryczna korowarka
Electric Stripping Machine



BERI.STRIP.IT

Nowa korowarka BERI.STRIP.IT została stworzona specjalnie z myślą o potrzebach użytkownika.

Maszyna może być używana uniwersalnie do obróbki okrągłych (do 5,0 mm zewnętrznej Ø) i płaskich kabli (do 8,0 mm szerokości).

Wbudowany wydmuch powietrza usuwa niechciane odpady; dane procesów dla nawet 100 kabli mogą zostać zapisane i przywołane.

Opcjonalne: Podłączenie skanera kodów kreskowych

The new stripping machine BERI.STRIP.IT has been developed specifically to meet the needs of the user.

The machine can be used universally for round cables [up to 5,0 mm outer - Ø (0.2")] and flat cables [up to 8,0 mm width (0.31")].

An integrated air blow-out removes unwanted waste; processing data from up to 100 cables can be stored and recalled.

Optional: Connection barcode scanner

FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germany

Telefon: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

Cechy szczególne

- możliwa obróbka bardzo krótkich końcówek skrętki przewodu (< / = 9 mm odpowiednio 9,75mm przy użyciu ostrza o kształcie V)
- Obsługa za pomocą ekranu dotykowego
- proste i samoobjaśniające się menu nawigacyjne
- miejsce w pamięci do zapisania nawet 100 plików
- dokładna, równoległa prowadnica głowic ostrzy
- możliwa obróbka za pomocą zaokrąglonych, pryzmatycznych oraz płaskich ostrzy
- szybka, beznarzędziowa wymiana ostrzy
- czujnik uruchamiający proces
- samocentrujące szczęki zaciskowe
- samoregulująca siła zacisku szczęk zaciskowych
- wydmuch powietrza (w celu usunięcia resztek izolacji)
- kabel wkładany od góry

Opcja: Skaner kodów kreskowych do natychmiastowego połączenia z menu

Obróbka

Okrągłe kable	do 5,0 mm zewnętrznej ø
Przekrój	od 0,15 – 4,0 mm^2
Płaskie kable	do 8,0 mm szerokości
Długość obróbki	1,5 – 20,0 mm
Częściowy skok	od 2,5 – 20,5 mm

Parametry techniczne

Czas cyklu	ok. 0,35 sek. *
W x D x H	125 x 370 x 220 mm
Waga	ok. 8,9 kg

* 0.75² - kabel; długość obróbki 10,0 mm; częściowy skok 5,0mm



Głowica Ostrza
Blade head



Panel kontrolny
Control panel



Kod QR do serwisu
QR-Code for service

Special Characteristics

- extremely short stranded wire ends can be processed (< / = 9 mm resp. 9,75mm)
- Touch Screen Operation
- simple and self-explanatory menu navigation
- up to 100 memory locations
- exact parallel guide of the blades heads
- processing with die – blades, prismatic blades and flat stripping blades possible
- blade change fast and easy without tools
- sensor release of the stripping process
- self – centring clamping jaws
- self-regulating pressing power of the clamping jaws
- air blow – out (to avoid isolation rests)
- putting in the cable from above

Option: Barcode Scanner for instant menu call

Stripping

round cables	up to 5,0 mm (0.2″) outer - ø
cross section	from 0,15 – 4,0 mm^2 (0.006″ – 0.16″)
flat cables	up to 8 mm (0.31″) width
stripping length	1,5 – 20,0 mm (0.06 – 0.79″)
partial stroke	2,5 – 20,5 mm (0.1″ – 0.81″)

Technical Data

cycle time	ca. 0,35 sec. *
W x D x H	125 x 370 x 220 mm 3.88″ x 14.57″ x 8.57″
weight	ca. 8,9 kg

* 0.75² - cable; stripping length 10.0 mm; partial stroke 5.0mm

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych

We reserve the right to make technical alterations
Stand 11/2019