Máquina de Descarnar Pneumática
Pneumatic Stripping Machine



AM.STRIP.1 AM.STRIP.1S

A AM.STRIP.1 é uma máquina de descarnar semiautomática universal para produção económica de séries pequenas a médias. A utilização de lâminas especiais, que se adequam aos cabos que estão a ser processados, permite que sejam processados praticamente todos os cabos *standard*. A adaptação / readaptação da máquina pode ser efetuada em poucos segundos, sem recorrer a quaisquer ferramentas.

The AM.STRIP.1 is a universal semi-automatic stripping machine for the economical production of small to medium series. The use of special knives to suit the cable being processed allows nearly all standard cables to be handled. All machine retooling can be done in seconds without tools.

Quando são utilizadas lâminas de prisma, em alguns casos, a máquina adapta-se automaticamente a outras secções transversais de até 6 mm^2 na configuração básica – mediante o cabo.

When prism blades are used, the machine in some cases automatically adapts to other cross-sections of up to 6 mm^2 in the basic setting - depending on the cable.

Para situações limitadas e com lotes mais pequenos, a máquina também pode ser utilizada para cortar o comprimento desejado.

In a limited scope and with smaller batch sizes, the machine can also be used for cutting length.

AM.STRIP.1S: Versão com sensor pneumático.

AM.STRIP.1S Version with pneumatic sensor.

FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Alemanha

Telefone: +49 . (0)251.96115–0
Fax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Website: www.rittmeyer-beri.de

Descarnação

Cabos redondos	de 0,5 – 12,5 mm Ø exterior
Cabos lisos	até 20 mm de largura
Comprimento máx. de descarnação	
	até 65 mm na descarnação integral
	até 250 mm ma descarnação parcial
AM.STRIP.1S	até 55 mm na descarnação integral

Stripping

Round cables	from 0,5 – 12,5 mm outer-Ø
Flat band cables	up to 20 mm width
max. strip length	up to 65 mm full strip
	up to 250 mm part strip
AM.STRIP.1S	up to 55 mm full strip

Dimensões / Peso

L x P x A	340 x 340 x 150 mm
Peso	≈12,2 Kg
Pressão de serviço	máx. 6 – 7 bar
Ar / Ciclo (6 bar)	≈2 l

Dimensions / Weight


W x D x H	340 x 340 x 150 mm
Weight	ca. 12,2 kg
Operating pressure	max. 6 – 7 bar
Air / cycle (6 bar)	ca. 2 l

Acessórios *Standard*


1 Válvula de base
1 Aparelho de corte
1 Prato frontal com manga
1 Prato de suporte com tubo
1 Par de lâminas prismáticas

Standard

1 Foot valve
1 Cutting device
1 Front plate with sleeve
1 Holding plate with pipe
1 Pair of prismatic blades



1


2


3


4


5


6


7


8

Aparelhos Especiais (Opcionais)

Aparelho de corte (consultar 4)
- para cortar e descarnar cabos em banda

Construções com cabeças de lâminas especiais (consultar 2 + 3)
- para processamento graduado ou em 2 passos (é necessária a realização de testes e fabrico na nossa empresa)

Interrupção da descarnação
- para maior comprimento de descarnação (descarnação parcial)

Limitação de curso
- para descarnação parcial e uma operação mais rápida

Sensor Pneumático

Special Devices (optionally)

Slitting device (see 4)
- for slitting and stripping with band cables

Special blade head constructions (see 2 + 3)
- for graduated or 2step processing (tests and construction are necessary in our company)

Stripping stop dog
- for greater stripping length (partial stripping)

Stroke limitation
- for partial stripping and quicker working

Pneumatic sensor

Reservamos o direito de efetuarmos alterações técnicas
We reserve the right to make technical alterations