Máquina de Descarnar Pneumática
Pneumatic Stripping Machine



AM.STRIP.500 ▪ AM.STRIP.750 ▪ AM.STRIP.1000

A AM.STRIP.500 é uma máquina de descarnar cabo semiautomática pneumática utilizada no revestimento de cabos com um Ø exterior de até 30 mm (*standard*) e um comprimento de descarnação de 500 mm, num ciclo integral.

Para um revestimento cujo comprimento excede* este valor são disponibilizadas a AM.STRIP.750 e a AM.STRIP.1000, da mesma série.

*é necessária a realização de testes na nossa empresa.

The AM.STRIP.500 is a pneumatic, semi-automatic cable stripping machine for the industrial jacketing of cables up to an outer – Ø of 30 mm (standard) and a stripping length of 500 mm in full stroke.

For a jacket length exceeding* this, the AM.STRIP.750 and AM.STRIP.1000 out of the same series are available.

* tests required in our factory

FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Alemanha

Telefone: +49 . (0)251.96115–0
Fax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Website: www.rittmeyer-beri.de

Descarnação

	AM.STRIP.500	AM.STRIP.750	AM.STRIP.1000
Cabos redondos	máx. 30 mm Ø exterior	máx. 30 mm Ø exterior	máx. 30 mm Ø exterior
Cabos lisos	máx. ≈32 mm de largura	máx. ≈32 mm de largura	máx. ≈32 mm de largura
Comprimento de descarnação / ciclo integral (mediante o cabo)	500 mm	750 mm	1000 mm

Dados Técnicos

Ciclo de ar / serviço			
- 80 cilindros (*Standard*)	máx. 35 l	máx. 43 l	máx. 50 l
- 50 cilindros	máx. 14 l	máx. 17 l	máx. 20 l
Pressão de serviço	6 – 7 bar	6 – 7 bar	6 – 7 bar
Tempo de ciclo	≈3 ou 6 s	≈4 ou 8 s	≈5 ou 10 s

Dimensões / Peso

L x P x A	470 x 1420 x 200 mm	470 x 1960 x 200 mm	470 x 2460 x 200 mm
Peso (sem acessórios)	≈46 kg	≈57 kg	≈68 kg

Stripping

	AM.STRIP.500	AM.STRIP.750	AM.STRIP.1000
Round cables	max. 30 mm outer – Ø	max. 30 mm outer – Ø	max. 30 mm outer – Ø
Flat cables	max. ca. 32 mm width	max. ca. 32 mm width	max. ca. 32 mm width
Stripping length / full stroke (depending on cable)	500 mm	750 mm	1000 mm

Technical Data

air / working cycle			
- cylinder 80 (standard)	max. 35 l	max. 43 l	max. 50 l
- cylinder 50	max. 14 l	max. 17 l	max. 20 l
operating pressure	6 – 7 bar	6 – 7 bar	6 – 7 bar
cycle time	ca. 3 resp. 6 sec.	ca. 4 resp. 8 sec.	ca. 5 resp. 10 sec.

Dimensions / Weight

W x D x H	470 x 1420 x 200 mm	470 x 1960 x 200	470 x 2460 x 200 mm
Weight (without accessories)	ca. 46 kg	ca. 57 kg	ca. 68 kg

Reservamos o direito de efetuarmos alterações técnicas

We reserve the right to make technical alterations

Okt 2019