Máquina de Descarnar Elétrica
Electric Stripping Machine



BERI.STRIP.IT

A nova máquina de descarnar BERI.STRIP.IT foi especificamente desenvolvida para corresponder às necessidades do utilizador.

The new stripping machine BERI.STRIP.IT has been developed specifically to meet the needs of the user.

A máquina pode ser utilizada universalmente em cabos redondos (até 5,0 mm Ø exterior) e em cabos lisos (até 8,0 mm de largura).

The machine can be used universally for round cables [up to 5,0 mm outer - Ø (0.2")] and flat cables [up to 8,0 mm width (0.31")].

Um dispositivo de ar integrado remove os resíduos indesejáveis. Os dados do processamento de até 100 cabos podem ser armazenados e rechamados.

An integrated air blow-out removes unwanted waste; processing data from up to 100 cables can be stored and recalled.

Opcional: Ligação para leitor do código de barras

Optional: Connection barcode scanner

FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Alemanha

Telefone: +49 . (0)251.96115–0
Fax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Website: www.rittmeyer-beri.de

Características Especiais

- Podem ser processadas extremidades de fio extremamente curtas ≈<= 9,75 mm utilizando lâminas em V)
- Operação através de Ecrã Tátil
- Menu de navegação simples e intuitivo
- Até 100 localizações de memória
- Tempo de ciclo muito curto
- Guia paralelo exato das cabeças das lâminas
- Processamento com lâminas de bocas, lâminas prismáticas e lâminas de descarnar lisas
- Troca rápida e fácil da lâmina sem ferramentas
- Ativação por sensor do processo de descarnar
- Precisão de corte com Ø de 0,01 mm
- Dentes de aperto com centragem automática
- Pressão dos dentes de aperto autorregulável
- Dispositivo de ar para remover resíduos
- Inserção do cabo no topo

Opção: leitor de código de barras para aceder instantaneamente ao menu

Descarnação

Cabos redondos	Até 5,0 mm ø exterior
Secção transversal	Entre 0,15 – 4,0 mm²
Cabos lisos	Até 8,0 mm de largura
Comprimento de descarnação	1,5 – 20,0 mm
Curso parcial	Entre 2,5 – 20,5 mm

Dados Técnicos

Tempo de ciclo	≈ 0,35 s*
L x P x A	125 x 370 x 220 mm
Peso	≈ 8,9 kg

*cabo de 0,75²; comprimento de descarnação de 10,0 mm e curso parcial de 5,0 mm



Cabeça da Lâmina
Blade head



Painel de Controlo
Control panel



Código QR para o Serviço de Apoio
QR-Code for service

Special Characteristics

- extremely short stranded wire ends can be processed (< / = 9 mm resp. 9,75mm)
- Touch Screen Operation
- simple and self-explanatory menu navigation
- up to 100 memory locations
- exact parallel guide of the blades heads
- processing with die – blades, prismatic blades and flat stripping blades possible
- blade change fast and easy without tools
- sensor release of the stripping process
- self – centring clamping jaws
- self-regulating pressing power of the clamping jaws
- air blow – out (to avoid isolation rests)
- putting in the cable from above

Option: Barcode Scanner for instant menu call

Stripping

round cables	up to 5,0 mm (0.2″) outer - ø
cross section	from 0,15 – 4,0 mm² (0.006″ – 0.16″)
flat cables	up to 8 mm (0.31″) width
stripping length	1,5 – 20,0 mm (0.06 – 0.79″)
partial stroke	2,5 – 20,5 mm (0.1″ – 0.81″)

Technical Data

cycle time	ca. 0,35 sec. *
W x D x H	125 x 370 x 220 mm 3.88″ x 14.57″ x 8.57″
weight	ca. 8,9 kg

* 0.75² - cable; stripping length 10.0 mm; partial stroke 5.0mm