Máquina pelacables neumática
Pneumatic Stripping Machine



Imagen con sensor neumático

AM.STRIP.1 AM.STRIP.1S

La AM.STRIP.1 es una máquina pelacables semiautomática de aplicabilidad universal tanto para el uso industrial sólido como para la producción rentable de ediciones pequeñas o medianas. Cuchillas especiales, adaptables al cable en cuestión, permiten el tratamiento de casi todos los cables del mercado. El cambio de accesorios puede realizarse en cuestión de segundos y sin necesidad de herramientas. Al usar cuchillas de prisma, la máquina se puede adaptar automáticamente en la configuración predeterminada, según el revestimiento del cable, a otros cortes transversales de hasta 6 mm_2.

De manera limitada y con tamaños de lote más reducidos, la máquina también puede emplearse para cizalladuras.

Variantes:
- con sensor neumático
- con fotocélula

The AM.STRIP.1 is a universal semi-automatic stripping machine for the economical production of small to medium series. The use of special knives to suit the cable being processed allows nearly all standard cables to be handled. All machine retooling can be done in seconds without tools.

When prism blades are used, the machine in some cases automatically adapts to other cross-sections of up to 6 mm^2 in the basic setting - depending on the cable.

In a limited scope and with smaller batch sizes, the machine can also be used for cutting length.

Variations:
- with pneumatic sensor
- with mini sensor

FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Alemania

Telf.: +49 . (0)251.96115–0
Fax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

Pelado

Cables redondos	desde 0,5 – 12,5 mm Ø ext.
Cables planos	hasta 20 mm de ancho
Longitud máx. pelado	hasta 65 mm retirada total hasta aprox. 250 mm retirada parcial
AM.STRIP.1S	hasta 55 mm retirada total

Stripping

Round cables	from 0,5 – 12,5 mm outer-Ø
Flat band cables	up to 20 mm width
max. strip length	up to 65 mm full strip up to 250 mm part strip
AM.STRIP.1S	up to 55 mm full strip

Medidas / Peso

Ancho x F x Alt.	340 x 340 x 150 mm
Peso	aprox. 12,2 kg
Presión de trabajo	máx. 6 – 7 bar
Aire / ciclo (con 6 bar)	aprox. 2 l

Dimensions / Weight


W x D x H	340 x 340 x 150 mm
Weight	ca. 12,2 kg
Operating pressure	max. 6 – 7 bar
Air / cycle (6 bar)	ca. 2 l

Accesorios estándar


1 válvula de pedal
1 placa frontal con conector
1 placa de soporte con tubo
1 juego de cuchillas prisma

Standard

1 Foot valve
1 Front plate with sleeve
1 Holding plate with pipe
1 Pair of prismatic blades



1


2


3


4


5


6


7


8

Dispositivos especiales (Opcional)

Mecanismo de ranura (Fig. 4)
- para cortar y pelar cables de banda ancha

Cabezales portacuchillas especiales (Fig. 2 + 3)
- para procesos escalonados o a 2 niveles (necesario montaje en nuestras instalaciones)

Tope de pelado
- para pelados más largos dentro de la retirada parcial

Limitación de carrera
- para un procesado más rápido con pelados cortos

Sensor neumático

Special Devices (optionally)

Slitting device (see 4)
- for slitting and stripping with band cables

Special blade head constructions (see 2 + 3)
- for graduated or 2step processing (tests and construction are necessary in our company)

Stripping stop dog
- for greater stripping length (partial stripping)

Stroke limitation
- for partial stripping and quicker working

Pneumatic sensor