Döner Bıçaklı Sıyırma Makinası
Rotational Stripping Machine



AM.ALL.ROUND Standard ▪ AM.ALL.ROUND 400 / 750 / 1000

be-ri yarı otomatik sıyırma makinesi AM.ALL.ROUND yüksek hassasiyetli sıyırma işlerinizi tek damarlı teller ve kablolar üzerinde hızlı, rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmenizi sağlar.

Şimdiye kadar geleneksel kelepçeleme ve kesme yöntemleriyle yeterince veya hiç işlenememiş son derece zor yalıtkanlar bile hiçbir zorluk çekilmeden sıyrılabilir.

Kesici döner başlık şirketimiz tarafından geliştirilen bir ekipmandır. Oldukça karmaşık teknik yapısı sayesinde döner hareket, bıçak ayar ve sökümü gibi çeşitli işlevleri tek bir motor gerçekleştirmektedir.

Makine, kolay kullanım için LCD ekran donanımlıdır.

With the semi-automatic stripping machine AM.ALL.ROUND by RITTMEYER one can easily, comfortably and safely undertake high precise stripping works on single strands and cables. Without any great difficulty one can strip extremely difficult insulations which up to now could have been treated insufficiently with conventional clamping and cutting methods or which could not have been treated at all.

The rotating blade head is a development of our company. By means of a very complex technical construction the different functions such as rotation movement, adjustment of the blades, removal etc. are resolved by only one control motor.

For comfortable operation the machine is equipped with a LC-Display.

FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germany

Telefon: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

AM.ALL.ROUND endüstriyel kullanım için üretilmiştir. Tüm çalışma mekanizması mantıklı ve kolay erişilebilir bir şekilde düzenlenmiştir. Diğer kablo ölçülerine dönüştürme işleri veya sıyırma ve sökme uzunlukları birkaç saniye içinde gerçekleştirilebilir.

Kesici başlığın dönme süresi optimum dönme süresi için 0,3 ile 3 saniye arasında ayarlanabilir.

Haliyle, AM.ALL.ROUND, EC-Machinery Directive yönetmeliğine uygun şekilde gerekli tüm güvenlik ekipmanlarıyla donanımlı ve CE belgelidir.

The AM.ALL.ROUND has been produced for daily industrial use. All operating elements are arranged in a logical and easily accessible way. Any modification for other cable diameters or stripping and removing lengths can be easily carried out within seconds.

One can adjust the rotation time of the blade head between o,3 and 3 sec. for optimal cycle times.

Naturally, the AM.ALL.ROUND is equipped with all necessary safety devices according to the EC-Machinery Directive.

Avantajlar ve Diğer Özellikler

- Döner kesici başlık
- Düz bıçaklar kullanılırken bıçak değişimine gerek yoktur
- Kısa kurulum süresi
- Kablolar(55mm + sıyırma uzunluğundan itibaren) işlenebilir
- Sensör tetiklemeli
- Atıklar yandan tahliye edilir
- Kademesiz ayarlanabilir kablo çapları
- Yönlendirme için kablo kılavuzu
- Kademesiz ayarlanabilen kenetleme kuvveti
- Ayarlanabilen dönme süresi
- Yuvarlak ağızlı ve prizmatik ağızlı bıçaklar (Özel bıçaklar)
- LCD ekran

Advantages and Special Features

- rotating blade head
- no changing blades when using flat blades
- brief setup times
- cables (55 mm + stripping length) can be processed
- sensor triggering
- removal of waste through lateral ejection
- progressively adjustable cable diameters
- cable guiding in the guiding tube
- progressively adjustable clamping force
- rotating time by preliminary selection
- die blades and prismatic blades (special blades)
- LC-Display



V-Bıçak
V-blades



Yuvarlak Ağızlı Bıçak
Die-blades



Merkezlemeli Yuvarlak Ağızlı Bıçak
Die-blades with centering



Merkezlemeli Düz Bıçak
Flat blades with centering



Düz Bıçak
Flat - blades

Teknik Özellikler

Sıyırma uzunluğu (tam sıyırma):	5 – 160 mm
Yarı sıyırma:	400, 750 veya 1.000 mm'ye kadar*
Sıyırma çapı:	yakl. 2 – 24 mm
Çevrim süresi:	2 – 5 saniye
Çalışma basıncı:	6 - 7 bar
Alan gereksinimleri (G x D x Y)	
...Standart versiyon :	380x635x260 mm
...400 mm sıyırma uzunluğu için:	380x1042x260 mm
...750 mm sıyırma uzunluğu için:	380x1392x260 mm
...1000 mm sıyırma uzunluğu için:	380x1642x260 mm
Ağırlık (Standart / Aksesuarsız):	yakl. 29 kg

Technical Design

stripping length (total removing):	ca. 5 – 160 mm
partial removal:	400, 750 or 1.000 mm*
stripping diameter:	ca. 2 – 24 mm
cycle time:	2 – 5 sec.
operating pressure:	6 – 7 bar
Local Necessities (W x D x H)	
...standard version:	380x635x260 mm
...400 mm stripping length:	380x1042x260
...750 mm stripping length:	380x1392x260
...1000 mm stripping length:	380x1642x260
weight (standard, no accessories):	ca. 29 kg

* kabloya bağlı olarak / depending from cable

Teknik değişiklik yapma hakkımız saklıdır

We reserve the right to make technical alterations