Pnömatik Sıyırma Makinası
Pneumatic Stripping Machine



AM.STRIP.500 ▪ AM.STRIP.750 ▪ AM.STRIP.1000

AM.STRIP.500, dış çapı 30 mm'ye (standart) kadar olan kabloları, 500 mm'ye(tam sıyırma) kadar sıyırabilen endüstriyel pnömatik ve yarı otomatik bir kablo soyma makinesidir.

Daha büyük sıyırma uzunlukları için*, aynı serinin AM.STRIP.750 ve AM.STRIP.1000 modelleri mevcuttur.

* fabrikamızda test edilmelidir.

The AM.STRIP.500 is a pneumatic, semi-automatic cable stripping machine for the industrial stripping of cables up to an outer – Ø of 30 mm (standard) and a stripping length of 500 mm in full stroke.

For a jacket length exceeding* this, the AM.STRIP.750 and AM.STRIP.1000 out of the same series are available.

* tests required in our factory

be-ri®

FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germany

Telefon: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

Sıyırma	AM.STRIP.500	AM.STRIP.750	AM.STRIP.1000
Yuvarlak kablolar:	max. 30 mm dış çap – Ø	max. 30 mm dış çap – Ø	max. 30 mm dış çap – Ø
Yassı kablolar:	max. 32 mm genişlik	max. 32 mm genişlik	max. 32 mm genişlik
Tam sıyırma uzunluğu: (kabloya bağlı olarak)	500 mm	750 mm	1000 mm

Teknik Bilgiler

Hava / Çevrim			
- 80'lik silindir (Standart):	max. 35 lt	max. 43 lt	max. 50 lt
- 50'lik silindir:	max. 14 lt	max. 17 lt	max. 20 lt
Çalışma Basıncı:	6 – 7 bar	6 – 7 bar	6 – 7 bar
Çevrim Süresi:	yakl. 3-6 sn.	yakl. 4-8 sn.	yakl. 5-10 sn.

Boyutlar / Ağırlık

G x D x Y:	470 x 1420 x 200 mm	470 x 1960 x 200	470 x 2460 x 200 mm
Ağırlık (donanımsız):	yakl. 46 kg	yakl. 57 kg	yakl. 68 kg

Stripping	AM.STRIP.500	AM.STRIP.750	AM.STRIP.1000
Round cables:	max. 30 mm outer – Ø	max. 30 mm outer – Ø	max. 30 mm outer – Ø
Flat cables:	max. ca. 32 mm width	max. ca. 32 mm width	max. ca. 32 mm width
Stripping length / full stroke: (depending on cable)	500 mm	750 mm	1000 mm

Technical Data

air / working cycle			
- cylinder 80 (standard):	max. 35 l	max. 43 l	max. 50 l
- cylinder 50:	max. 14 l	max. 17 l	max. 20 l
operating pressure:	6 – 7 bar	6 – 7 bar	6 – 7 bar
cycle time:	ca. 3 resp. 6 sec.	ca. 4 resp. 8 sec.	ca. 5 resp. 10 sec.

Dimensions / Weight

W x D x H:	470 x 1420 x 200 mm	470 x 1960 x 200	470 x 2460 x 200 mm
Weight (without accessories):	ca. 46 kg	ca. 57 kg	ca. 68 kg