SIYIRMA VE Koax-Kafa
Stripping- and Coax-Head





Dokunmatik Ekran ile Giriş
Input via Touchscreen



FLEX.CONTROL Kontrol modülü
Control module FLEX.CONTROL

BERI.CO.FLEX

BERI.CO.FLEX ile tüm sıyırma ihtiyaçlarınızı karşılayacak, esnek ve evrensel bir sıyırma başlığı konsepti sunuyoruz. Bu başlık, özellikle koaksiyel kabloları soymak için uygundur.

With the BERI.CO.FLEX we present a new and modular concept of a flexible and universal stripping head for all stripping requirements. The head is particularly suitable for stripping of coaxial cables.

BERI.CO.FLEX, Ø 17,0 mm'ye kadar (kabloya bağlı olarak) herhangi bir çapta arzu edilen her türlü kesime izin verir.

BERI.CO.FLEX allows cutting at any desired, preselected diameters within the operating range up to Ø of 0.66″ (17,0 mm - depending on cable).

6'lı sıyırma bıçakları, yüksek hassasiyetli döner kesim sağlar

Six stripping blades ensure high precision rotary cutting.

Kompakt tasarımı sayesinde BERI.CO.FLEX, bıçakların hem rotasyonu hemde konumlandırılması, başlık muhafazası içinde gerçekleşir.

The compact design allows the positioning of the complete mechanics - both for the rotation as well as for the positioning of the blades – inside the housing of BERI.CO.FLEX.

BERI.CO.FLEX, kabloların ve koaksiyel kabloların kesintisiz işlenmesini sağlar ve prensipte piyasada bulunan tüm soyma ve krimpleme makinelerine uyarlanabilir.

The BERI.CO.FLEX enables the continuous processing of cables and coaxial cables and can be in principle adapted to all commercially available stripping and crimping machines.

FEINTECHNIK
R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germany

Telefon: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

Yenilikler + Özellikler

- Kompakt tasarım
- 17,0 mm dış çapa kadar kablolar için kullanılabilir (kabloya bağlı olarak); Maksimum bıçak açıklığı 18,00 mm
- Uzunluk sınırı olmadan kesintisiz işlem
- 6 adet bıçak ile geniş kesme yüzeyi sağlar
- 3 bıçaklı olarak da kullanılabilir (kabloya bağlı ola rak)
- 6 adet merkezleyici sayesinde kablo etkili bir şekilde merkezlenir
- Bıçaklar tek düzlem üzerindedir
- Esnek kullanımlıdır
- Atıklar sorunsuzca uzaklaştırılır
- Bütün mekanik işlemler başlık muhafazası içinde gerçekleşir
- Radyal kesim

Innovations + special features

- compact design
- may be used for cables up to 0.66" (17,0 mm) outer diameter (depending on cable); inside opening of the blades 0.70″ max.
- continuous flow with no length limit
- 6 blades, resulting in large cutting surface
- operation possible even with three blades (depending on cable)
- 6 centralizer, therefore efficient centralization of cable

- blade edges in one plain
- flexible usable
- hassle-free waste disposal
- all mechanical functions inside the cover

- radial, pulling knife cut



BERI.CO.FLEX uyarlama seçenekleri
potential adaptions of the BERI.CO.FLEX

Sıyırma makinesi
Stripping machine

Krimpleme makinesi
Crimping machine

Özel uygulamalar
Isolated application

Teknik Tasarım

Sıyırma çapı:	17,0 mm dış çapa kadar-ø (izolasyona bağlıdır)
Sıyırma uzunluğu:	sıyırma makinesine bağlıdır
G x D x Y (mm):	126,0 x 141,0 x 143,5
Konnektör:	D-Sub konnektör

Technical Design

stripping range:	up to 17,0 mm (0.66″) outer cross section (depending on insulation)
stripping length:	depending on stripping machine
W x D x H:	4.96″ x 5.55″ x 5.64″
Connection:	d – sub connector

be-ri – Coaxmachines

	sıyırma çapı – Ø stripping range – Ø	sıyırma uzunluğu stripping length
BERI.CO.MA	Ø 9,0 mm'e kadar / 0.35″	40,0 mm / 1.57″
BERI.CO.MAX V2	Ø 1 – 24,5 mm / 0.04″ – 0.96″	100,0 mm / 3.94″
BERI.CO.FLEX	17 mm'e kadar / 0.66″	sıyırma makinesine bağlıdır / depending on stripping machine

be-ri - Coaxmachines

Teknik değişiklik yapma hakkımız saklıdır
Ticari marka hakları tescillidir

We reserve the right to make technical alterations
Trade mark rights declared