Elektrikli Sıyırma Makinası
Electric Stripping Machine



BERI.STRIP.IT

Yeni sıyırma makinesi BERI.STRIP.IT, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilmiştir.

The new stripping machine BERI.STRIP.IT has been developed specifically to meet the needs of the user.

BERI.STRIP.IT, yuvarlak kablolar (5,0 mm'ye kadar dış çap) ve yassı kablolar (8,0 mm genişliğe kadar) için kullanılan evrensel bir makinedir.

The machine can be used universally for round cables [up to 5,0 mm outer - Ø (0.2″)] and flat cables [up to 8,0 mm width (0.31″)].

Entegre üfleme sistemi, istenmeyen kablo atıklarını ortadan kaldırır. 100 kabloya kadar işleme verileri kaydedilebilir ve kullanılabilir.

An integrated air blow-out removes unwanted waste; processing data from up to 100 cables can be stored and recalled.

İsteğe bağlı: Barkod tarayıcı bağlantısı

Optional: Connection barcode scanner

FEINTECHNIK R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germany

Telefon: +49 . (0)251.96115–0
Telefax: +49 . (0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

Özel Nitelikler

- Son derece kısa tel uçları bile işlenebilir
  (< = 9 mm veya <= 9,75 mm V-Bıçak kullanırken)
- Dokunmatik ekranlı kullanım
- Basit ve anlaşılır menü
- 100 adede kadar veri hafızası
- Paralel bıçak kılavuzları
- Yuvarlak ağızlı, prizmatik ve düz bıçaklar kullanılabi
  lir
- Alet kullamadan hızlı ve kolay bıçak değişimi
- Sensör tetiklemeli
- Otomatik merkezlemeli sıkıştırma çeneleri
- Otomatik basınç ayarlı sıkıştırma çeneleri
- Hava üfleme sistemi(atık önleme için)
- Yukarıdan yerleştirmeli kablo yuvası

Option: Hızlı menü erişimi için barkod tarayıcı

Sıyırma

Yuvarlak kablolar:	5,0 mm dış çapa kadar - ø
Kablo kesiti:	0,15 – 4,0 mm²
Yassı kablolar:	8,0 mm genişliğe kadar
Sıyırma uzunluğu:	1,5 – 20,0 mm
Kısmi strok:	2,5 – 20,5 mm

Teknik Bilgiler

Çevrim süresi:	yakl. 0,35 sn *
G x D x U:	125 x 370 x 220 mm
Ağırlık:	yakl. 8,9 kg

* 0.75² - Kablo; Sıyırma uzunluğu 10,0 mm; Kısmi 5,0mm



Kesici Başlık
Blade head



Kontrol Paneli
Control panel



QR-Servis Kodu
QR-Code for service

Special Characteristics

- extremely short stranded wire ends can be
  processed (< / = 9 mm resp. 9,75mm)
- Touch Screen Operation
- simple and self-explanatory menu navigation
- up to 100 memory locations
- exact parallel guide of the blades heads
- processing with die – blades, prismatic blades and
  flat stripping blades possible
- blade change fast and easy without tools
- sensor release of the stripping process
- self – centring clamping jaws
- self-regulating pressing power of the clamping jaws
- air blow – out (to avoid isolation rests)
- putting in the cable from above

Option: Barcode Scanner for instant menu call

Stripping

round cables	up to 5,0 mm (0.2″) outer - ø
cross section	from 0,15 – 4,0 mm² (0.006″ – 0.16″)
flat cables	up to 8 mm (0.31″) width
stripping length	1,5 – 20,0 mm (0.06 – 0.79″)
partial stroke	2,5 – 20,5 mm (0.1″ – 0.81″)

Technical Data

cycle time	ca. 0,35 sec. *
W x D x H	125 x 370 x 220 mm 3.88″ x 14.57″ x 8.57″
weight	ca. 8,9 kg

* 0.75² - cable; stripping length 10.0 mm; partial stroke 5.0mm